

Tehnički list

UNI-PRIMER

Akrilni PRIMER

OPIS

UNI-PRIMER je polimerna emulzija koja se koristi za stabilizaciju poroznih podloga i osiguravanje pravilnog prijanjanja boja na bazi vode, ljepila za pločice, fleksibilnih mortova, tekućih elastomernih premaza itd. Prodiranjem duboko u pore podloge djeluje kao vezni sloj između podloge i boje, ljepila, morta, premaza itd. koji se nanosi.

UNI-PRIMER je dobio Deklaraciju o ekološkom proizvodu (EPD) nakon procjene utjecaja na okoliš tijekom njegovog životnog ciklusa.

Registracijski broj: S-P-06176, Međunarodni EPD® sustav.

POLJA PRIMJENE

UNI-PRIMER je gotov temeljni premaz koji se koristi za osiguravanje pravilnog prijanjanja boja na bazi vode na porozne podloge od betona, zida, žbuke, gipsanih ploča, iverice itd. Stabilizira slabe ili raspadajuće žbuke itd. Također se koristi za stabilizaciju i smanjenje upijanja vode površina poput gipsanih ploča ili iverice koje se prekrivaju ljepilima za pločice, dvokomponentnim, visoko fleksibilnim, hidroizolacijskim cementnim premazom AQUAMAT-ELASTIC ili elastomernom tekućom membranom za hidroizolaciju ispod pločica ISOMAT SL-17. Pogodan je za unutarnju i vanjsku primjenu.

TEHNIČKA SVOJSTVA

Forma: tekućina
Boja: transparentno-bijela
Gustoća: 1.00 kg/l

UPUTE ZA KORISTENJE

1. Priprema podloge:
Površina koju treba premazati mora biti suha i bez prašine, masnoće, prljavštine itd.
2. Nanošenje:
UNI-PRIMER se prije bojanja temeljito promiješa i ravnomjerno nanese na podlogu četkom, valjkom ili prskanjem.

POTROSNJA

100 -200 g/m²

PAKIRANJE

UNI-PRIMER je dostupan u vrećama od 1 kg, 5 kg i 20 kg.

SKLADIŠTENJE

24 mjeseca od datuma proizvodnje ako se uva u originalnoj, neotvorenoj ambalaži na temperaturama između +5°C i +35°C. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

SAVJET

Temperatura kod nanošenja bi trebala biti barem +5°C

HLAPLJIVI ORGANSKI SPOJEVI (VOC)

Prema Direktivi 2004/42/EZ (Prilog II, tablica A), maksimalni dopušteni sadržaj VOC-a za podkategoriju proizvoda h, tip WB, iznosi 30 g/l (2010.) za proizvod spreman za upotrebu. Proizvod UNI-PRIMER spreman za upotrebu sadrži maksimalno 30 g/l VOC-a.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu