

Tehnički list

ML-PRIMER

Silikonsko-akrilni temeljni premaz za prijanjanje žbuka, bijelih ili obojenih

OPIS

ML-PRIMER je silikonsko-akrilni temeljni premaz na bazi vode, bijeli ili obojeni, s vrlo finim agregatima. Poboljšava hrapavost podloge, ime poboljšava prijanjanje dekorativnih žbuka svih vrsta (na bazi cementa, akrilne, silikonske, silikatne). Nadalje, osigurava jednoliko obojenu završnu površinu, posebno kada je odabrana tamna žbuka.

POLJA PRIMJENE

Koristi se kao gotov temeljni premaz, stvarajući hrapavu površinu koja poboljšava prijanjanje žbuke koja se naknadno nanosi. Idealan je za glatke površine, poput betona, cementnih ploča, gipsanih ploča itd., kao i upijajućih površina, poput temeljnog sloja žbuke.

Preporučuje se korištenje u istoj boji kao i žbuka, posebno kada se nanose MARMOCRYL, MARMOCRYL SILICONE i MARMOCRYL SILICONE-SILICATE žbuke. Pogodan za unutarnju i vanjsku primjenu.

TEHNIČKA SVOJSTVA

Oblik: emulzija
Boje: bijela i odabrane boje (ISOMAT COLOR SYSTEM)
Gustoća: 1,6 kg/l
pH: 8-9
Vrijeme sušenja: 1-2 h
Vrijeme ponovnog nanošenja: 4-6 h

UPUTE ZA KORIŠTENJE

1. Priprema podloge
Površina koju treba premazati mora biti suha i bez prašine, masnoće, prljavštine itd.

2. Nanošenje

Prije nanošenja, ML-PRIMER se mora miješati dok ne postane homogen. Zatim se razrjeđuje do 10% s vodom. Nanosi se etkom, valjkom ili prskanjem. Žbuka se može nanositi čim se ML-PRIMER osuši.

POTROŠNJA

150-200 g/m², ovisno o upijanju podloge.

PAKIRANJE

ML-PRIMER dostupan je u plastičnim posudama od 5 kg i 15 kg.

SKLADIŠTENJE

24 mjeseca od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnoj, neotvorenoj ambalaži na temperaturama između +5°C i +35°C. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

OZNAKE

Temperatura tijekom nanošenja treba biti između +5°C i +30°C.

HLAPLJIVI ORGANSKI SPOJEVI (VOC)

Prema Direktivi 2004/42/EZ (Prilog II, tablica A), maksimalni dopušteni sadržaj VOC-a za podkategoriju proizvoda h, tip WB iznosi 30 g/l (2010.) za proizvod spreman za upotrebu. Proizvod ML-PRIMER spreman za upotrebu sadrži maksimalno 30 g/l VOC-a.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu