

Tehnički list

POLYESTER FLEECE PSF 60

Traka od poliestera za ojačavanje vodonepropusnih slojeva

Polja primjene

PET križno preklapljeni tkani poliesterski flis 60 g/m², koristi se za povećanje vrstoće i trajnosti raznih hidroizolacijskih membrana, kao što su ISOFLEX, ISOFLEX-PU 500, AQUAMAT-ELASTIC itd., na cijeloj površini koja se hidroizolira ili preko lokaliziranih pukotina, spojeva, spojeva zida i poda, kutova itd.

Pakiranje

1m x 50m rola (50m²), 10cm x 50m rola.

Skladištenje

Skladišteno u originalnom pakiranju, zaštićeno od vlage i UV zračenja.

Tehnički podatci

Masa: 60 g/m² (min. 54 – max. 66)

Debljina: 0.55 mm

Snaga napetosti:

(EN ISO 13934-2)

- Uzdužni smjer (MD): 160 N

- Poprečni smjer (CD): 150 N

Istezanje: (EN ISO 13934-2)

(MD): 30- 65%

(CD): 30 -80%

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS

HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

T +30 2310 576000

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu