

Tehnički list

SM-27

Specijalno otapalo za epoksidne premaze

OPIS

SM-27 je aromatski ugljikovodik koji se koristi u kombinaciji s epoksidnim premazima.

POLJA PRIMJENE

Posebno dizajnirano za razrjeđivanje epoksidnih premaza EPOXYCOAT i EPOXYCOAT-S. Pogodno i za razrjeđivanje proizvoda na bazi poliuretana (boje, tekuće hidroizolacijske membrane itd.). Također je učinkovito za isčienje alata za nanošenje.

TEHNIČKA SVOJSTVA

Boja: bistra / bezbojna
Gustoća: $0,86 \pm 0,02$ kg/l

UPUTE ZA KORIŠTENJE

SM-27 se koristi za razrjeđivanje epoksidnih materijala u omjeru do 20% težinski.

POTROŠNJA

Potrošnja varira ovisno o prirodi primjene.

PAKIRANJE

Spremnici od 0,75 l i 4 l.

SKLADIŠTENJE

36 mjeseci od datuma proizvodnje, u originalnim, zatvorenim spremnicima, uvano na temperaturi iznad 5°C i zaštićeno od visokih temperatura (<+30°C).

OZNAKE

Osigurajte odgovarajuću ventilaciju prilikom nanošenja SM-27 u zatvorenom prostoru. Držite podalje od izvora paljenja tijekom nanošenja – Zabranjeno pušenje. Molimo pročitajte upute za sigurnu upotrebu i mjere opreza napisane na ambalaži prije upotrebe. Za daljnje informacije pogledajte Sigurnosno-tehnički list.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 576 029

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu