

Tehnički list

SM-28

Specijalno otapalo za proizvode na bazi poliuretana

OPIS

SM-28 je posebno formulirana mješavina otapala aromatskih ugljikovodika i estera, koja se koristi u kombinaciji s proizvodima na bazi poliuretana. SM-28 je posebno formulirana mješavina otapala aromatskih ugljikovodika i estera, koja se koristi u kombinaciji s proizvodima na bazi poliuretana.

POLJA PRIMJENE

Posebno dizajniran za razrjeđivanje proizvoda na bazi poliuretana (boje, tekuće hidroizolacijske membrane itd.), posebno kada se nanose prskanjem. Također je učinkovit za čišćenje alata za nanošenje. Zahvaljujući svojoj posebnoj formulaciji, SM-28 omogućuje brzo sušenje poliuretanskog materijala.

TEHNIČKA SVOJSTVA

Boja: bistra / bezbojna
Gustoća: $0,86 \pm 0,02$ kg/l

UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE

SM-28 se koristi za razrjeđivanje poliuretanskih materijala u omjeru do 10% težinski.

POTROŠNJA

Potrošnja varira ovisno o prirodi primjene.

PAKIRANJE

Spremnici od 0,75 l i 4 l.

SKLADIŠTENJE

36 mjeseci od datuma proizvodnje, u originalnim, zatvorenim spremnicima, uvano na temperaturi iznad 5°C i zaštićeno od visokih temperatura (<+30°C).

OZNAKE

Osigurajte odgovarajuću ventilaciju prilikom nanošenja SM-28 u zatvorenom prostoru. Držite podalje od izvora paljenja tijekom nanošenja – Zabranjeno pušenje. Molimo pročitajte upute za sigurnu upotrebu i mjere opreza napisane na ambalaži prije upotrebe. Za daljnje informacije pogledajte Sigurnosno-tehnički list.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 57 029

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu