

Tehnički list

SPLIT-2000

Sredstvo za skidanje oplata

OPIS

SPLIT-2000 je premaz za skidanje oplata za sve vrste drvenih ili metalnih oplata, koji djeluje fizički stvaranjem filma koji sprječava prianjanje na površini betona, kao i kemijski reagirajući s površinom betona. Nudi sljedeće prednosti:

- Snažno djelovanje protiv prianjanja.
- Ne stvaraju se mjehurići zraka na površini betona.
- Izbjegavanje ostataka ulja ili masti na površini betona.
- Savršeno prianjanje žbuke ili boje na površini betona.
- Niska cijena zbog male potrošnje.
- Zaštita metalnih oplata od korozije i održavanje drvenih oplata.

POLJA PRIMJENE

SPLIT-2000 se koristi kao premaz protiv lijepljenja na bilo kojoj vrsti drvene ili metalne oplata. Idealan je za postizanje glatkih površina izloženog betona.

TEHNIČKA SVOJSTVA

Boja: tamnožuta
Gustoća: 0,86 kg/l

UPUTE ZA KORIŠTENJE

SPLIT-2000 treba dobro promiješati prije upotrebe. Nanosi se bez razrjeđivanja, etkom ili prskanjem, na istu i suhu površinu oplata, drvo ili metal, u jednom sloju što je moguće tanje.

POTROŠNJA

Otprilike 60 ml/m², ovisno o vrsti i upojnosti premazane površine.

PAKIRANJE

SPLIT-2000 se isporučuje u plastičnim posudama od 20 l i bačvama od 208 l.

SKLADIŠTENJE

36 mjeseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnoj, neotvorenoj ambalaži, na temperaturi između +5°C i +35°C. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu