



ACRICEM

BAZEN

Akrilni polimer na bazi vode za bazene.



ACRICEM POOL je akrilni polimer na bazi vode dizajniran za mikrocement za bazene Atlantic Aquaciment®. Njegova je funkcija osigurati prijanjanje, tvrdoću i fleksibilnost mikrocementnim premazima, a istovremeno održavati propusnost vodene pare i vodoodbojnost. Također je B komponenta mikrocementa za bazene tvrtke Topciment®.

SVOJSTVA

Tekuća komponenta za miješanje dvokomponentnih mikrocementa za bazene Topciment®:

- Izvrsna stabilizacija podloge.
- Na bazi vode, nezapaljiv.
- Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu.
- Povećava mehaničku otpornost.
- Povećava nepropusnost morta, propuštajući vodenu paru.
- Smanjuje pojavu pukotina od skupljanja.
- Niska apsorpcija vode.

POTROŠNJA

0,10 L/m², varira ovisno o poroznosti podloge

OMJER MJEŠANJA

Acricem Pool smola se miješa s Topciment® mikrocementima za bazene. Kako bi se zajamčila svojstva premaza, bitno je poštivati omjer između mikrocementa i smole.

- 10 kg Atlantic Aquaciment® XL: 3,2 - 3,3 litre Acricem Pool smole
- 10 kg Atlantic Aquaciment® XXL: 3 - 3,1 litre Acricem Pool smole

UGRADNJA

1. Ulijte malo smole u posudu, dodajte cijelu količinu pigmenta koja odgovara količini mikrocementa s kojim ćete raditi i miješajte dok se ne dobije homogena tekuća boja.

2. Postupno ulijevajte prah od mikro cementa za bazene uz miješanje proizvoda mehaničkom mješalicom pri maloj brzini.
3. Miješajte najmanje 4 minute dok se ne dobije homogena smjesa bez grudica.

SPECIJALNE MJERE OPREZA

U slučaju kontakta s očima, ispirite s puno vode 15 minuta.

U slučaju kontakta s kožom, operite sapunom i vodom.

Ne gutati. U slučaju gutanja, ne izazivati povraćanje i odmah potražiti liječničku pomoć. Čuvati izvan dohvata djece.

Preporučuju se sljedeće mjere:

- Dobra ventilacija.
- Zaštitne naočale za sprječavanje prskanja.
- Gumene rukavice.

Prazne spremnike treba zbrinuti u skladu s važećim propisima.

Kako biste spriječili isušivanje ili zgušnjavanje proizvoda, zatvorite poklopac nakon svake upotrebe. Temperatura primjene između 10°C i 30°C.

Ovaj proizvod nije toksičan, opasan ili zapaljiv u normalnim uvjetima rukovanja.

Ovaj proizvod ne sadrži štetne tvari koje bi, prema važećim propisima, zahtijevale dodatne mjere označavanja.

PAKIRANJE

Pakirano je u kante od 25 litara.

ČIŠĆENJE ALATA

Alati se peru sapunom i vodom odmah nakon upotrebe.

SKLADIŠTENJE

Treba ga čuvati u originalnoj zatvorenoj ambalaži i zaštititi od vremenskih uvjeta na temperaturama između 10°C i 30°C, na suhom i dobro prozračenom mjestu, dalje od izvora topline i izravne sunčeve svjetlosti. Rok trajanja je 1 godina od datuma proizvodnje, ako se pravilno skladišti.



Proizvod se ne smije koristiti u druge svrhe osim onih navedenih, bez prethodnog dobivanja pisanih uputa o rukovanju. Uvijek je odgovornost korisnika da poduzme odgovarajuće mjere kako bi se uskladio sa zakonskim zahtjevima. Sigurnosno-tehnički listovi proizvoda dostupni su stručnjaku.
Zadnje izdanje: prosinac 2022.