



ARCOCEM BASIC

Pigment



Arcocem Basic je linija pigmenata na bazi vode koja se koristi za pripremu monodoza za bojenje mikrocementa.

- Crna, bijela, žuta, zelena, crveno-narančasta, plava.

SVOJSTVA

- Visoka otpornost na lužine.
- Visoka stabilnost boje.
- Kompatibilno s vodenim sustavima.

POTROŠNJA

Ovisno o boji doze koju treba napraviti.

TEHNIČKA SVOJSTVA

BASE	BIJELA	CRNA	ŽUTA
Gustoća g/mL	2,10	1,56	1,62
Viskozitet(Ford coup 4)	16,53	11,69	12,91

BASE	ZELENA	CRVENA-NARANČ.	PLAVA
Gustoća g/mL	1,91	1,17	1,07
Viskozitet (Ford coup 4)	28,78	11,22	15,53

PRIMJENA

Sam proizvod ne miješajte niti razrjeđujte s drugim tekućinama. Prije upotrebe snažno protresite.

Koristi se za doziranje pigmenta mikrocementa prema karti boja.

SPECIJALNE MJERE OPREZA

Kako biste spriječili isušivanje ili zgušnjavanje proizvoda, zatvorite poklopac nakon svake upotrebe. Ovaj proizvod nije otrovan, opasan niti zapaljiv u normalnim uvjetima rukovanja. Ovaj proizvod ne sadrži štetne tvari koje, prema važećim propisima, zahtijevaju dodatne mjere u vezi s označavanjem.

PAKIRANJE

Dostupan je u bocama od 0,5 l.

ČIŠĆENJE ALATA

Alat treba odmah nakon upotrebe očistiti vodom i sapunom.

SKLADIŠTENJE

Proizvod treba čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži, zaštićen od vremenskih uvjeta na temperaturama između 10°C i 30°C na suhom i dobro prozračenom mjestu, dalje od izravne topline i sunčeve svjetlosti. Rok trajanja je 1 godina od datuma proizvodnje, ako se čuva u dobro očuvanim uvjetima.



Proizvod se ne smije koristiti u druge svrhe osim onih koje su navedene bez prethodnog dobivanja pisanih uputa. Uvijek je odgovornost korisnika poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se uskladio sa zahtjevima utvrđenim lokalnim zakonodavstvom. Sigurnosni listovi proizvoda dostupni su profesionalcima. Ovaj tehnički list vrijedit će do objavljivanja novog izdanja. Zadnje ažuriranje: lipanj 2018.